

Porque una piscina limpia es una piscina rentable

PISCINA COMERCIAL

Nuestra tecnología de electrolisis salina se está incorporando progresivamente en balnearios, hoteles, piscinas públicas y centros deportivos gracias, entre una de sus múltiples ventajas, a la rentabilidad que proporcionan. Se eliminan riesgos, se optimizan los recursos y se mejora la calidad del baño.

Sistemas de tratamiento para piscina comercial

Todos los sistemas de electrolisis salina de nuestro programa de fabricación son compatibles con nuestra plataforma Poolstation®, la cual permite al personal de mantenimiento un completo control sobre los sistemas de tratamiento desde cualquier dispositivo móvil (ordenador, tableta, móvil, etc.) y desde cualquier lugar del mundo.

Todo un mundo de ventajas



24



25



26



28



32

Guía de selección

En el caso de piscinas de uso público, es imprescindible dimensionar el sistema de electrolisis salina, no sólo basándose en la capacidad (m³) de la piscina, sino teniendo en cuenta igualmente tanto la afluencia máxima diaria de bañistas, como las condiciones ambientales de la misma (aire libre, climatizada, etc.).



	Tecno Industrial	Domotic Industrial	Serie EX	Serie EX/LS	Neolysis	Neolysis-S
Electrodos	Premium+ 10.000-12.000 horas	Premium+ 10.000-12.000 horas	EX 12.000-15.000 horas	EX/LS 12.000-15.000 horas		EX 12.000-15.000 horas
Producción (g.cloro/hora)	50 ... 190	50 ... 180	50 ... 600	50 ... 300	50 ... 180	50 ... 300
Salinidad	Rango	5 ... 12 g/l	5 ... 12 g/l	0.5 ... 5 g/l		5 ... 12 g/l
	Recomendada	6 g/l	6 g/l	2 ... 3 g/l		6 g/l
Versión AGUA MAR	×	×	✓	×		✓
Extensiones	PH ORP	PH ORP	PH ORP PPM	PH ORP PPM	PH ORP PPM	PH ORP PPM
Modbus	×	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾

✓⁽¹⁾ Mediante módulo opcional **C-MOD**

En caso de necesitar dimensionar un equipo de electrolisis para una instalación concreta, puede utilizar a modo orientativo la siguiente Guía de selección. No obstante, no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico que de inmediato le indicará el equipo más adecuado para su instalación.

		VOLUMEN (metros cúbicos)					
		100	200	300	400	500	600
MINIMO		D-50	D-120	D-180	D-180	2 x D-120	D-300
		D-50	D-80	D-120	D-180	D-180	2 x D-120
USUARIOS/DIA							
100		D-120	D-120				
		D-80	D-120				
200		2 x D-120		2 x D-120	2 x D-120		
		D-180		D-180	D-180		
400		D-300+D-120		D-300+D-120	D-300+D-120	D-300+D-120	D-300+D-180
		2 x D-180		2 x D-180	2 x D-180	2 x D-180	
600		D-600		D-600	D-600		
		D-300+D-180		D-300+D-180	D-300+D-180		
800		D-600+D-300		D-600+D-300	D-600+D-300		
		D-600+D-120		D-600+D-120			
1000		3 x D-300					
		D-600+D-300					

		VOLUMEN (metros cúbicos)					
		800	1000	1500	2000	2500	3000
MINIMO		2 x D-180	D-300+D-180	D-600+D-120	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600
		D-300	2 x D-180	D-600	D-600+D-300	3 x D-300	2 x D-600
USUARIOS/DIA							
400		D-300+D-180					
		D-180+D-180					
600		D-600+D-120	D-600+D-120				
		D-600	D-600				
800		D-600+D-300	D-600+D-300	D-600+D-300			
		D-600+D-120	D-600+D-120	D-600+D-120			
1000		2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600		
		D-600+D-300	D-600+D-300	D-600+D-300	3 x D-300		
1250		2 x D-600	2xD-600+D-120	2xD-600+D-120	2xD-600+D-300	2xD-600+D-300	2xD-600+D-300
		2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600	2 x D-600
1500		3 x D-600		3 x D-600	3 x D-600	3 x D-600	3 x D-600
		2xD-600+D-120		2xD-600+D-180	2xD-600+D-180	2xD-600+D-300	2xD-600+D-300

Modelo RECOMENDADO (12 h./día)
Modelo ADMISIBLE (18 h./día)



Soluciones a su medida

Nuestra gama de sistemas de electrolisis salina industriales para aplicación en piscinas de uso público incluye equipos AUTO-LIMPIANTES de hasta 600 gr. cloro/hora, así como versiones OEM diseñadas a medida para cumplir con las exigencias de cualquier instalación de gran tamaño, como parques acuáticos, acuarios, estanques o fuentes ornamentales. Asimismo nuestra gama de equipos industriales permite la ampliación de sus funciones de control mediante extensiones opcionales: PH/ORP (redox) y PH/CLORO (ppm).

Además puede ampliar la información sobre cualquiera de nuestros productos en nuestra web www.idegis.es